



Flexible Insulating Sheets

Materials

| | |
|---|-----------------------------------|
| ① | Frame: Mild steel Nickel-Plated |
| ② | Sleeve: Brass |
| ③ | Plunger: Mild steel Nickel-Plated |
| ④ | |
| ⑤ | |

主要技术参数、性能 The Main Technology Performance

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 电路圈 CIRCUIT | COM-NC |
| 额定值 RATINGS | 16A 250VAC |
| 绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE | ≥100 MΩ 500VDC |
| 接触电阻 CONTACT RESISTANCE | ≤50 mΩ |
| 耐压 TEST VOLTAGE | ≥1500VAC 1 minute |
| 电气寿命 ELECTRICAL LIFE | ≥50,000 Cycles |
| 温度等级 TEMPERATURE | -10° C~+85° C |
| 操作力 (OP) OPERATING FORCE | 3N Max |

更改描述

| | | |
|--|------------|------|
| 版本 | 标示 | 更改描述 |
| 产品编号 | KW-1039 | |
| 产品系列 | 微动开关 | |
| 图纸比例 | 1:2 | |
| 日期 | 2014.05.17 | 日期 |
| 日期 | 2014.05.17 | 日期 |
| 日期 | 2014.05.17 | 日期 |
| 若没有特别说明,公差按照以下要求: X=±0.5, .X=±0.3, .XX=±0.15 (单位: mm) | | |
| YUQING DATER ELECTRON CO., LTD | | |

乐清市戴尔电子有限公司
YUQING DATER ELECTRON CO., LTD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10